

Decor Metall



*Gir en overflate med lekker metallutseende
Kan brekkes i flere farger
Vaskbar*

Decor Metall er en halvblank vanntynnbar grunning- og dekkmaling med høy kvalitet til bruk innendørs. Malingen finnes som gull eller sølv, men kan brekkes om til mange andre farger. Gjør hjemmet ditt unikt med detaljer, møbler, vegger og tak malt med farger som gir en vakker metallisk og vaskbar overflate.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
7 - 8 m²/l

GLANS
Halvblank

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom + 8 ° C til ca. + 25 ° C overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 4 timer. Overmalbar etter ca. 12 timer.

BINDEMIDDEL
Acrylat

VOC
Grenseverdi (Kat A/l): 200 g/l (2010). Produktets VOC < 200 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt

Forberedelse av overflaten

UMALTE OVERFLATE: Forsikre deg om at overflaten er fast og fri for støv.

MALTE OVERFLATE: Spray Beckers Innendørshusvask på og la den virke i noen minutter, og tørk deretter av overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Blanke / lakkert overflater mattslipes med fint slipepapir.

Påføring

Vegger males minst 2 strøk. Bruk helst korthåret rulle. Dører, list og panel males minst 2 strøk med egnet pensel. Husk at du kan skape mange forskjellige effekter med forskjellige maleteknikker.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Vedlikehold

Rengjøring

Vedlikehold i hverdagen: Rengjør flaten med et mildt rengjøringsmiddel og skyll med lunkent vann. For best resultat, vask hele veggen nedenfra og opp, og husk å lufte rommet så veggene tørker fortere.

Flekkfjerning:

Bruk rengjøringsmiddel. Rustflekker fjernes med mateddik. Sort misfarging (metallsverte) som har oppstått når man f.eks. har gnidd nøkler eller ringer mot den malte flaten, fjerner man med et rent viskelær. Bruk aldri sterke løsemidler eller sprit.

Utbedring av skader/flekkmaling

Bruk alltid det samme produktet som det flaten ble malt med sist og om mulig samme serienummer som det sist brukte. Med annet serienummer eller brekking av malingen kan det forekomme avvik i fargen.

For optimalt resultat, puss opp en vegg fra hjørne til hjørne for å unngå struktur, farge og glansforskjeller.

For å pusse opp flekker/skader, prøv å etterligne veggens struktur ved å bruke samme type rulle for å unngå struktur, farge og glansforskjeller. Små flekkes reparerer med pensel.

Øvrig

De gode egenskapene til veggmalingen oppnås først etter ca. 14 dager med normal romtemperatur 23°C. Unngå å skitne til eller rengjøre flatene til veggmalingen er ferdig herdet.

Viktig

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 8 °C.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.