

Panelgrunn



*Fire funksjoner i en maling: Kvist, sperre, grunning og dekk.
Effektiv mot gjennomslag fra gulnet tre og kvistgjennomslag
Effektiv mot nikotin-, sot- og vannskadde på treoverflater*

Beckers Panelgrunn er en vanntynnbar alkydgrunning- og dekkmaling til trepaneler innendørs. Uansett om du har trepaneler i taket eller på veggen, Panelgrunn er effektiv mot gjennomslag av kvist eller gulnet tre. Den fungerer også bra mot nikotin, sot og vannskadde treflater. Panelgrunn kan overmales med de fleste vanntynnbare produktene til Beckers for vegger, tak, dører, list og paneler innendørs. Kvist-, forseglings-, grunn- og dekkmaling i ett. Enklere blir det ikke.

Teknisk informasjon

BRUKSOMRÅDE
Interiør

FORBRUK
6 - 8 m²/l

GLANS
Matt

VERKTØY
Pensel, rull

MALINGSTEMPERATUR
Mellom +5 °C til +25 °C i overflatetemperatur

TØRKETID VED +23°C OG 50 % RELATIV
LUFTFUKTIGHET
Klebefri etter ca. 2 timer. Overmalbar etter ca. 10 timer.

BINDEMIDDEL
Alkyd

VOC
Grenseverdi (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktets VOC < 130 g/l.

For siste versjon: www.beckers.no



Oppbevares frostfritt



Forberedelse av overflaten

GAMMEL GULT UBEHANDLET PANEL: Vask grundig med Beckers Malervask før du maler. Skyll godt!
NY UBEHANDLET PANEL: Rengjør overflaten for smuss og støv før du maler. Spray om nødvendig på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut.
TIDLIGERE LAKKERTE ELLER MALTE OVERFLATER: Spray på Beckers Malervask og la skummet virke i noen minutter, og tørk deretter overflaten med en fuktig mikrofiberklut. Hvis overflaten er blank, slip den også matt med slipepapir.
REPARASJON: Bruk Beckers Snickerispackel.

Derfor anbefales forbehandling av kvister med Beckers Kvistlack for ekstra holdbare resultater. Kan blandes med Avatint breaking paste maks. 6%.

Unngå å male hvis overflaten er kaldere enn + 5 ° C. Lav temperatur og høy luftfuktighet forlenger tørketiden.

Påføring

Prøvemal flaten for å finne ut om det er nødvendig med et eller flere strøk med Beckers Panelgrunn avhengig av underlagets tilstand. Mal 1-2 strøk med Beckers Panelgrunn. Kraftig gulnet underlag misfarger ofte det første strøket, men bindes normalt til dette og påvirker ikke påfølgende strøk. For mer robust overflate eller en annen glans og farge, avslutt med Beckers vanntynnbar produkter til innendørs maling.

Når du er ferdig med å male

Åpnede beholdere må lukkes forsvarlig og oppbevares stående for å unngå lekkasje. Fjern mest mulig maling fra verktøy før rengjøring. Flytende malingsrester skal ikke helles i avløp, men leveres til miljøstasjon. Tom og rengjort emballasje leveres til gjenvinning.

Viktig

For å få det beste sluttresultatet, la alltid Beckers Panelgrunn tørke minst 16 timer før du maler med neste strøk maling (med Gulvmaling Tre vent minst 24 timer). Lengere tørketid bidrar til bedre isolasjonsegenskaper. Beckers Panelgrund reduserer risikoen for at kvister viser seg, men sluttresultatet kan variere avhengig av hvilken type kviste/tresort.

Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment å være uttømmende eller fullstendig. Informasjonen er basert på laboratorietester og praktisk erfaring - og er gitt etter vår beste kunnskap. Produktkvaliteten styres av vårt virksomhetssystem, basert på krav til ISO9001 og ISO14001. Som produsent kan vi ikke kontrollere omstendighetene hvor produktet brukes eller de mange faktorene som påvirker påføring og bruk av produktet. Tikkurila er ikke ansvarlig for tilfeller der produktet brukes i strid med instruksjonene eller for ikke-tiltenkte formål. Vi forbeholder oss retten til å endre den gitte informasjonen uten forvarsel.