

JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner

Produktbeskrivelse

Type

Spesialvaskemiddel for skitne underlag.

Egenskaper og fordeler

Inneholder effektive virkestoffer som desinfiserer underlaget og forebygger sopp- og algevekst. **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** angriper ikke aluminium, stål, plast, glass e.l. når fortykning eller virketid er som angitt. Uten fosfat. Vær forsiktig med å få vaskemiddelet på selvrensende vinduer da det kan skade rensesjiktet.

Fjerner effektivt alle typer smuss.

Bruksområde

JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner er et spesialvaskemiddel som anbefales til årlig rengjøring av hus utvendig. **JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner** er utmerket til vanlig rengjøring i industrien.

Underlag

Malt eller beiset treverk. Jern, mur, betong og takstein. Skal ikke brukes på båt, bil eller campingvogn.

Produktdata

Emballasjestørrelser	1 liter og 4 liter.
Generisk type	Syntetisk vaskemiddel.
Litervekt	1.07
pH-verdi	7 til 9
	tynnet med vann 1:10
Flammepunkt	Closed cup (CC): 100°C (212°F)
Innhold	Inneholder: 1-10% kationiske, overflateaktive stoffer og 1-10% ikke-ioniske, overflateaktive stoffer.
Ingredienser	C12-C16, alkylbenzyltrimetylammonium klorid Didecyltrimetylammoniumklorid (C9-C11) Alkylalkoholetoxilat Sitronsyre Glyserin Propan-2-ol Kvaternær C12-14 alkyl metyl amin etoksylert metylklorid Natriumhydroksid

Påføringsinformasjon

Anmerkning

Bruk hansker for å unngå uttørking av huden. Unngå sprut i øynene. Unngå å arbeide i direkte sol (mister effekten). Bruk øyebeskyttelse (f.eks. beskyttelsesbriller). Unngå å dusje produktet direkte på busker/planter, kjøretøy og bar hud. Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Påføringsutstyr/-metoder

Vaske- eller skurebørste, høytrykksprøyte m/dosering eller trykksprøyte. Mekanisk bearbeiding øker effektiviteten.

Høytrykkvasker brukes med forsiktighet. Avstanden til underlaget: Min 30 cm. Trykk over 70 bar: Avstanden til vegg/underlag og viftevinkel må økes ytterligere. Skarp stråle eller bruk av "turbodysen" vil kunne ødelegge kledningens overflate totalt, og bør derfor unngås.

Rengjøring av malerverktøy

Vann

Spreddeevne (forbruk) og filmtykkelse

Spreddeevne (forbruk) pr. strøk (m²/liter)

Kommentarer: 1 liter ferdigblandet væske til
ca. 15 m².

Blandeforhold (volum)

1 liter til 10 liter vann.

Bruksanvisning

Forarbeid

Fortynnes med vann i forhold 1:10 (1 liter til 10 liter vann) ved normal rengjøring. Påføres tørt underlag. På vertikale flater påføres vaskemiddelet nedenfra og oppover. La det virke i 3-5 minutter og hold området fuktig. Skyll deretter godt ovenfra og nedover.

Rengjøring av søl

Eventuelt søl skylles bort med rent vann.

Vedlikehold

Det er utarbeidet FDV-datablad for produktet. (FDV: Forvaltning, drift og vedlikehold). Vennligst se FDV-databladet for opplysninger om vedlikehold, reparasjon osv.

Lagring

Lagres frostfritt da emballasjen kan sprenges ved frysing. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Rester av vaskemiddel skal ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til lokal miljøstasjon.



Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Diverse

NOBB nummer

Dette dokumentet dekker følgende NOBB-numre:

51427392, 51427403

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for veiledning om hvorvidt produktet er egnet til formålet og tiltenkt påføringsmetode.

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil den engelske (Eng) versjonen være gjeldende.